



Liquid sandpaper



The breakthrough against rust

Deutsch:

GEL

RUSTYCO®-GEL Rostentferner kann mit einer Bürste aufgetragen werden. Entfernt Rost von Stahl, Edelstahl, Aluminium und mehr. Das Produkt ist kein Rostumwandler. Der ideale Untergrund für alle Grundierungen und Farbsysteme. Gegenüber den meisten Lacken, Kunststoffen, Holz, Gummi, Glas, Kupfer, Chrom usw. unschädlich.

Hinweis: Vor Gebrauch Material und Untergrund, die mit Rustyco in Berührung kommen können, an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen.

GEBRAUCHSANLEITUNG: (ausführliche Infos www.rustyco.com) Als Erstes lose sitzenden Rost, Schmutz, Fett und Öl entfernen. Eine dicke Lage Gel mit einer Bürste auftragen. Austrocknen des Gels vermeiden, so dass der Rost vom Gel gut aufgenommen werden kann. Gel einwirken lassen (mindestens 30 Minuten), idealerweise bei Zimmertemperatur. Bei stärkerem Rostbefall Behandlung erforderlichenfalls wiederholen. Kann mit Wasser gereinigt werden, danach gleich abschließend bearbeiten.

Tipp 1: Der Vorgang wird beschleunigt, wenn das Gel mit einer Stahlbürste in den Rost eingebürstet wird.

Tipp 2: Große Oberflächen eventuell mit Folie abdecken, um ein Austrocknen des Gels zu verhindern.

English:

GEL

RUSTYCO®-GEL rust solvent can be applied with a brush. Removes rust from steel, stainless steel, aluminium, etc. It is not a converter. This is the ideal substrate for all primers and paints. It does not damage most types of varnish, plastic, wood, rubber, glass, copper, chromium, etc.

Note: test inconspicuous areas of every material and substrate that may come into contact with Rustyco, in order to ensure that it is not attacked.

INSTRUCTIONS FOR USE: (extensive information: www.rustyco.com) First, remove any loose rust, dirt, grease and oil. Apply a thick layer of Gel with a brush. Make sure that the Gel does not dry out, so that it can fully absorb the rust. Let the GEL settle (at least 30 minutes), preferably at room temperature. If necessary, repeat treatment for high levels of rust. Can be cleaned with water, finish immediately afterwards.

Tip 1: Speed up the process by using a steel brush to rub the GEL into the rust.

Tip 2: Cover large areas with foil if necessary, so that the Gel does not dry out.